

# ULZ Ankick Rasenweiss



## Produkt-Information

### Produktbeschreibung

<b>Verwendungszweck:</b>	Ulz Ankick Rasenweiss ist eine neuentwickelte Linierfarbe für Sportplätze die mit der Erfahrung von internationalen Greenkeepern entwickelt wurde.
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- emissionsfrei</li><li>- lösemittelfrei</li><li>- hohe Ergiebigkeit</li><li>- Gute Witterungsbeständigkeit</li><li>- aufgetrocknet keine relevanten Einflüsse auf Mensch, Tier und Umwelt zu erwarten</li><li>- geprüft durch das Österreichische Lackinstitut Nr. 403.552</li></ul>
<b>Kenndaten nach EN 13300:</b>	Nassabriebklasse 3 Deckkraftklasse 2 Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein ( <100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
<b>Art des Werkstoffes:</b>	Emissions- und lösemittelfreier Anstrichstoff für professionelle Sportplatzmarkierung.
<b>Farbton:</b>	weiß
<b>Spezifikation:</b>	Spez. Gewicht: 1,60 g/cm <sup>3</sup> Viskosität: 29.000 Spindel 6 10RPM pH-Wert: 8,70
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 1 Jahr lagerfähig.
<b>VOC-Gesetzgebung:</b>	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

### Verarbeitungshinweise

<b>Verarbeitung: bedingungen:</b>	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
<b>Verarbeitung:</b>	Für alle handelsüblichen Liniergeräte verwendbar. a. Rollmarkierwagen b. Sprühmarkierwagen
<b>Verwendung – Aufbereitung:</b>	Vor Verwendung gut aufrühren. Verdünnte Farbe muss fertig verarbeitet werden.
<b>Mischanleitung:</b>	Erstlinierung: 1 Teil Farbe, 3 Teile Wasser Auffrischung: 1:5 – 1:7 verdünnbar

## Besondere Hinweise

-----

## Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten –siehe Sicherheitsdatenblatt

## Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

## Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080103 entsorgen.  
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf  
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860  
Erstellt: Februar 2014