

ULZ Innenfarbe



Produkt-Information

Produktbeschreibung

| | |
|---------------------------------|--|
| Verwendungszweck: | Die ULZ Innenfarbe ist für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet. Die ULZ Innenfarbe ist frei von Lösungsmitteln und schafft eine angenehme Raumatmosphäre. |
| Eigenschaften: | <ul style="list-style-type: none">- lösemittelfrei- abtönbar- wasserverdünnbar |
| Kenndaten nach EN 13300: | Nassabriebklasse 5 Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 3-4 m ² / l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen. |
| Inhaltsstoffe: | Vinylacetat - Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. |
| Farbton: | weiß |
| Spezifikation: | Spez. Gewicht: 1,74 g/cm ³ Viskosität: 21.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,70 |
| Lagerung: | Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten. |
| VOC-Gesetzgebung: | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC. |

Verarbeitungshinweise

| | |
|----------------------------------|--|
| Verarbeitungsbedingungen: | Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten. |
| Geeignete Untergründe: | Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Strukturputz, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Holz usw. |
| Untergrundvorbehandlung: | Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit ULZ Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtel - pulverform). Mit einem ULZ Tiefengrund lösemittelfrei (Empfehlung) vorstreichen. |
| Auftragsverfahren: | Streichen oder Rollen |
| Verdünnung: | Voranstrich mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt – max. 5% Wasser satt auftragen. |

| | |
|--|--|
| Trockenzeit: | Nach ca. 2 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden. |
| Verarbeitung: | Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden. |
| Ergiebigkeit: | Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 3-4 m ² / l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln. |
| Besondere Hinweise | |
| - | |
| Sicherheitsratschläge | |
| Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt | |
| Reinigung der Werkzeuge | |
| Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen. | |
| Entsorgung | |
| Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238 | |
| Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. | |
| ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Februar 2014 | |