

ULZ Streichputz



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	ULZ Streichputz ist ein moderner, hochwertiger, gebrauchsfertiger, fugenloser Kunststoffanstrich für innen und außen.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- hochwetterbeständig- umweltschonend- arm an Schadstoffen- wasserdampf- und luftdurchlässig- abtönbar
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse o.A. Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 0,5 – 1,0 kg / m ² Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen
Inhaltsstoffe:	Polymerdispersion, Titandioxyd, Calciumcarbonate, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
Abtönen:	mit den ULZ Abtönkonzentraten lassen sich fast alle Pastellfarbtöne erzielen.
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,56 g/cm ³ Viskosität: 39.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,30
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Originalgebinde 12 Monate lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	ULZ Streichputz eignet sich hervorragend zur Beschichtung in feinkörniger Putzstruktur von Mauerwerk (Kalksand- und Leichtbetonstein, Ziegel, Klinker), Naturstein, Beton (Leicht-, Gas-, Bims-, Stahl-, Spann- und Sichtbeton), Putz (Gips-, Kalk- und Zementputz), Holz (Massivholz, Sperrholz-, Span- und Holzfaserplatten). Anwendungsbereiche sind sämtliche Fassaden und Innenwände. ULZ Streichputz bietet mehrere Variationen an Strukturen.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Risse und Löcher mit ULZ Spachtelmassen ausbessern (Innen – Außen). Kreidende Oberflächen abwaschen oder abbürsten,

	saugende und sandende Untergründe mit Ulz Tiefengrund lösungsmittelfrei vorbehandeln. Neuputze mindestens drei Wochen trocknen lassen.
Auftragsverfahren:	mit Roller oder Bürste
Anstrichaufbau:	Voranstrich: Tiefengrund lösungsmittelfrei 1. Anstrich: mit 10% Wasser verdünnt 2. Anstrich: unverdünnt
Trockenzeit:	nach ca. 4 – 5 Stunden bei Normaltemperatur, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verarbeitung:	Begrenzungen mit Klebeband abkleben und vor Einsetzen der Filmbildung Klebeband wieder entfernen. Während der Beschichtung einer zusammenhängenden Fläche sollte die Arbeit nicht unterbrochen werden. Bei der Verarbeitung empfiehlt es sich, immer im Schatten zu arbeiten. Nicht bei Regen, Sturm oder in praller Sonne verarbeiten.
Ergiebigkeit:	ca. 0,5 – 1,0 kg / m ² , je nach Art des Untergrundes und gewünschter Struktur.
Besondere Hinweise	
-	
Sicherheitsratschläge	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080 103 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
<small>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.</small>	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Februar 2014	