



ULZ Tiefengrund

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Grundierung zur Festigung von sandender, poröser und stark saugender Untergründe im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hohen Eindringtiefe eignet sich ULZ Tiefengrund besonders für Innen- und Außenrenovierungen. ULZ Tiefengrund sorgt für eine reduzierte gleichmäßige Untergrundsugfähigkeit und ist somit die optimale Vorbehandlung von Untergründen.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - lösemittelfrei - hohe Eindringtiefe bei optimaler Diffusionsfähigkeit - unverseifbar - alkaliresistent.
Inhaltsstoffe:	Spezial-Acrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) (3:1).
Farbton:	farblos
Spezifikation:	Glanzgrad: o.A. Spez. Gewicht: ca. 1,01 g/cm ³ pH-Wert: ca. 7,80
Lagerung:	Gebinde original verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +30°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten, mineralische Untergründe
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig und trocken sein.
Auftragsverfahren:	Streichen
Verdünnung:	Bei normal saugendem Untergrund 1:1 mit Wasser verdünnen.
Trockenzeit:	Nach ca. 12 - 24 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können überstrichen werden. Niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit führen zu längeren Trocknungszeiten.
Verarbeitung:	Verarbeiten mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste (Naturborsten) gleichmäßig auftragen. Nicht Spritzen, um Eindringvermögen nicht zu beeinträchtigen.



Ergiebigkeit: Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes 10m²/l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

EUH208: Enthält: Reaktionsgemisch aus Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen!
Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Sicherheitsratschläge

Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen.
Allgemeine Regeln der Hygiene beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt
FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080 120 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024